

EINBAUANLEITUNG

FÜR DIE MITTELKONSOLE UNTEN

Einbauzeit ohne Instrumente ca: 15 min.
benötigtes Werkzeug: 20er Torx Schraubendreher



Schaltsack entfernen

1. Dieser ist nur mittels Plastik Ring gesteckt.
2. Am Ledersack ziehen, so dass der Ring (Pfeile) sich nach oben ziehen lässt.



3. Schaltsack nach oben hin weg ziehen.





Schrauben lösen

1. Die beiden Schrauben mit dem 20er Torx Schraubendreher re. und li. lösen.
2. Das sind die einzigen beiden Schrauben!



Konsole lösen

1. Nun kann die Konsole von unten nach oben angehoben werden.



Stecker lösen & Ausbau



1. Nun können die Stecker nach unten abgezogen werden.

2. Die eingelassenen Schalter können nach oben hin weggezogen werden.

3. **Aber Achtung:** Die Schalter haben re. und li. eine kl. Silberspange, die beim rausziehen seitlich gedrückt werden muss da diese schnell abbrechen !

4. Die Blindstopfen haben nur Plastiknasen die einfach zusammen gedrückt werden.

Wiedereinbau



1. Die Stecker in die neue Konsole einsetzen.

2. Die Instrumente Einbauen und anschließen.

3. Nun die Stecker wieder verbinden und die Konsole nach hinten oben schieben.



Passgenauigkeit

1. Bitte darauf achten, dass die Löcher vorne wieder passen.
2. Dann die beiden Torx Schrauben wieder einschrauben.
3. Schaltsack herunter.



Fertig!



